5549835191/ 5518018075

5587888092 / 5517189864

SEPARADOR PIL 75

Separador lateral de gran resistencia, para ser utilizado en pilas y muros mino de contención.

Facilita el incado de la pila en el tereno, y a la vez proporciona el recubrimiento requerido.

ESPECIFICACIONES

*Fabricadas según las normas internacionales AC 3185-05, Captu
7.7 (Protección de concreto para el refuer
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, capitulo 4.9
Requisitos para el recubrimiento del Acero de refuerzo
*Resistencia a la compresión 550 kg/cm2 (determinada por medio
de una prensa para el control de calidad en la fábrica. Esta carga,
están consideradas para fines distribución de piezas en el área a
calzar.
*Producto 100% impermeable e inerte; no reaction con concreto y evitan fisuras
*Funcionamiento óptimo bajo extremas temperaturas (-2°C a 50°C)

Piezas fabricadas 100% de polipropileno post industrial



EQUI CONSTRUCTOR
Andamios maquinaria y accesorios para cimbra

PILAS DE CIMENTACION

MUROS DE CONTENCION



REFERENCIA	PIL 75
ALTURA A CALZAR	7.5
CALIBRE DE ACERO	VARILLA #6
UNIDADES POR EMPAQUE	35
PESO POR PIEZA (G)	136.40
PESO POR EMPAQUE (KG)	4.77